

PRÉLEVER LE MOÛT N'EST PLUS UN PROBLÈME !



*Avec l'échantillonneur de vendanges
le prélèvement est Simple, Rapide et Fiable
l'échantillon est Instantané, Représentatif et Sélectif.*



L'ECHANTILLONNEUR



ÉCHANTILLONNEZ-VOUS LA VENDANGE, FACILE !


Conçu à l'origine pour la macération carbonique, l'échantillonneur 3S
peut être utilisé pour tous les types de vendanges.
Il sert à prélever le moût, sans abimer la vendange, en quantité suffisante
pour effectuer une mesure représentative de l'apport.
Son utilisation est recommandée pour l'échantillonnage
dans tous les types de transports.

PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT

- * Succion contrôlée par l'opérateur en fonction de la quantité d'échantillon liquide désirée.
- * Visualisation de l'échantillon prélevé.
- * Vanne plein passage pour l'évacuation du liquide résiduel en fin de mesure.
- * Robinet pour la prise d'échantillons.
- * Quantité d'échantillon : 1 litre en 10 secondes pour une vendange normalement juteuse.

DESCRIPTIF	CARACTÉRISTIQUES	OPTIONS
Grande aspiration. Trémie inox et réception moût. Cylindre pyrex de visualisation quantité. Vanne inox type papillon. Robinet inox 1/4 de tour boisseau sphérique. Tube annelé flexible. Canne inox. Crépine séparation. Hauteur 1.30 m. Poids 16 Kg. Fixation sous portique.	Tension alimentation 220 V mono 10 A. Puissance absorbée 1000 W. Succion 22 K/Pa. Volume air maximum 80 l/sec. Intensité sonore 70 Db. Classe de sécurité II double isolation.	Boîtier de commande d'automatisation du cycle : vanne électromagnétique pilotable par tout type de réfractomètre, admission moût et autres mesures électroniques. Vannes à membrane pilotées pour la vidange totale de l'ensemble. Ecoulement par gravité.

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE



SEIA sarl

ZI Les Hauts de Plaisance, rue de Ratacas
11100 NARBONNE
Tél. 04 68 41 48 01
Fax: 04 68 42 20 03

Représenté dans votre Région, par :